

# SÉRIE PLATINUM

Termoresistência Pt-100



A série PLATINUM apresenta sensores de temperatura tipo Pt-100 classe A, total inox, desenvolvidos para indústrias Farmacêuticas e Alimentícias onde a sanitariedade e robustez são requisitos essenciais.

T  
E  
M  
P  
E  
R  
A  
T  
U  
R  
A

## PRTL

Cabeçotes grandes, conexão elétrica através de prensa cabo, montagem simples ou com transmissor saída 4-20mA.



## PRTV

Cabeçotes verticais com conexão elétrica através de conector M12 com cabo.



## PRTR

Rosca direta, com conexão elétrica M12 com cabo.



## PRTH

Cabeçotes pequenos, conexão elétrica através de prensa cabo ou conector M12 com cabo, montagem simples ou com transmissor saída 4-20mA.



### Sugestões de especificações que agilizam o prazo de entrega

- Diâmetro da haste: (Ex: 4mm, 6mm, 8mm, etc)
- Comprimento da haste: (especificar)
- Conexões ao processo: (Ex: rosca 1/2" BSP/NPT, TC 1", 1 1/2", 2")
- Conexões elétricas: (Ex: Prensa Cabo, M12 com cabo - PVC ou Silicone)
- Transmissor temperatura: (Ex. Faixa: -50 +50 , 0 -100 , 0 -150)